



ROTAX® MOTOR	600R E-TEC	850 E-TEC	FARGE	Platinum Silver Satin / Evo Red
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt , 3-D R.A.V.E.™		DIMENSJONER	
Sylindere	2		Lengde*	3040 mm
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm	Bredde	1270 mm
Boring	72,3 mm	82 mm	Høyde	1140 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm	Skibredde	1097 mm
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.	7900 Omdr/min.	Beltebredde	381 mm
Innsprøytingssystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	Beltelengde	3487 mm
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin		Kamhøyde	41 mm Cobra 32 mm Ice Ripper XT med pigger (kun våren)
Minimum oktan	95			
Bensintank	37 liter			
Oljetank (2-takter)	3,4 liter			

DRIVVERK			FJÆRING	
Primær variator	pDrive med klikkere		Foranfjæring	LFS+
Sekundær variator	QRS		Forandemper	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bremsesystem	RS brems med 4 piston caliber, justerbar bremsehendel, aluminium hovedsylindere		Bakfjæring	PPS ³
TØRRVEKT			Senterdemper	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Tørrvekt	220 kg	228 kg	Bakre demper	KYB PRO 46 HLCR Kashima

EGENSKAPER			
Plattform	Radien ²	Oppvarmet gashåndtak	Standard
Ski	Blade XC+	Håndtaksvarmer	Standard
Sete	Sport, enseter		7,2 tommers bredt digitalt display / 10.25-in farge display (kun våren)
Styre	U-type aluminium med kroker	Instrumenter	
Styreforhøyer, høyde	90 mm	Vindskjerm	Ekstra lav
Starter	Manuell Elektrisk (kun våren)	USB strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
Revers	RER	LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.