

SHREDDER RE



Bratte bakker
+ Fjell / Dyp snø



ROTAX® MOTOR	600R E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R	FARGE
Rotax® motor Motor detaljer Sylindere Motorvolum Boring Slaglengde Maksimum turtall Innsprøytningssystem Anbefalt drivstoff Minimum oktan Bensintank Oljetank (2-takter)	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ Elektronisk direkte innsprøytning	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	Væskekjølt, 2-takt, turbocharged, 3-D R.A.V.E.™ Blyfri bensin 95 37 liter 3,4 liter	Bright White / Evo Red Black (kun våren) DIMENSJONER Lengde* Bredde Høyde Skibredde Beltebredde Beltelengde Kamhøyde
				3060 mm (3700) 3190 mm (3900) 1120 mm 1280 mm 921 mm 381 mm 3705 mm 3923 mm (64mm) 3912 mm (76mm) 64 mm PowderMax 76 mm PowderMax X-Light (kun våren 3900)
DRIVERK				FJÆRING
Primær variator Sekundær variator Bremsesystem		pDrive med klikkere QRS Hydraulisk breke med braided steel brake line, justerbar bremsehendel, aluminium hovedsylinder		Foran fjæring Forandemper Bak fjæring Senterdemper Bakre demper
				LFS KYB PRO 36 EA-3 R Kashima PPS²-DS+ KYB 46 Plus Kashima KYB PRO 46 HLCR Kashima
TØRRVEKT				
Tørrvekt	3700: 207 kg	3700: 215 kg 3900: 217 kg	3700: 221 kg 3900: 223 kg	

EGENSKAPER

Plattform	Radien²	Revers	RER
Ski	Blade DS+	Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Sete	Shredder DS, en seter	Håndtaksvarmer	Standard
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp	Instrumenter	4,5 tommer bredt digitalt display / 10.25-in farge display (kun våren)
Styreforhøyer, høyde	145 mm	USB strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
Starter	Manuell med SHOT Elektrisk (kun våren on 3700)	LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.