

SHREDDER



Bratte bakker
+ Fjell / Dyp snø



ROTAX® MOTOR

600R E-TEC

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Motor detaljer | Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylindere | 2 |
| Motorvolum | 599,4 ccm |
| Boring | 72,3 mm |
| Slaglengde | 73 mm |
| Maksimum turtall | 8100 Omdr/min. |
| Innsprøytingssystem | Elektronisk direkte innsprøyting |
| Anbefalt drivstoff | Blyfri bensin |
| Minimum oktan | 95 |
| Bensintank | 37 liter |
| Oljetank (2-takter) | 3,4 liter |

FARGE

Evo Red / Black

DIMENSJONER

| | |
|-------------|-----------------|
| Lengde* | 3190 mm |
| Bredde | 1120 mm |
| Høyde | 1280 mm |
| Skibredde | 921 mm |
| Beltebredde | 381 mm |
| Beltelengde | 3923 mm |
| Kamhøyde | 64 mm PowderMax |

DRIVVERK

| | |
|-------------------|---|
| Primær variator | pDrive med klikkere |
| Sekundær variator | QRS |
| Bremssystem | Hydraulisk brems med stålomspunnen bremselange, plast master sylinder |

FJÆRING

| | |
|--------------|-----------------------|
| Foranfjæring | LFS |
| Forandemper | KYB 36 |
| Bakfjæring | PPS ² -DS+ |
| Senterdemper | KYB 36 |
| Bakre demper | KYB 36 |

TØRRVEKT

| | |
|----------|--------|
| Tørrvekt | 198 kg |
|----------|--------|

EGENSKAPER

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Plattform | Radien ² | Revers | RER |
| Ski | Blade DS+ | Oppvarmet gasshåndtak | Standard |
| Sete | Shredder DS, enseter | Håndtaksvarmer | Standard |
| Styre | U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp | Instrumenter | 4,5 tommer bredt digitalt display |
| Styreforhøyer, høyde | 145 mm | USB strømuttak | Ja, i oppbevaringsrom foran |
| Starter | Manuell Elektrisk (kun våren) | LinQ-festepunkter | 2 par |

* Total lengde uten snøskjerm.