

49 RANGER



Berg / Djupsnö
+ På led eller terrängkörning
+ Arbete



ROTAX®-MOTOR

600 ACE

Motor detaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C.
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 RPM
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter

FÄRG

Orange/Full Moon
Silver/Black

DIMENSIONER

Längd*	3290 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1540 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	38 mm DSG

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive II
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

TORRVIKT

Torrsvikt	246 kg
-----------	--------

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+ med böjda nedre A-armarar
Framre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädring	EasyRide
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS+
Dyna	2-sits light
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Mekanisk
Eluppvärmt gasreglage	Standard

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4,5-tums digital display
Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Draganordning	Standard
Visirutttag fram / bak	Fram
USB power outlet	Ja, i handskfacket
Luftkyld kylare med fläkt	Ja
LinQ-festepunkter	Multi-LinQ platta

* Längd without snowflap.

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM® och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.