



NYTT FÖR 2024

- Ny rCTRL bakre fjädring
- Förnyat Radien-RS chassi
- Förnyat LFS Racing-framfjädring
- Omkalibrerad Rotax 600RS E-TEC-motor
- Förnyat RS-säte
- Ny färgsättning

ROTAX®-MOTOR

600RS E-TEC

Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8400 V/min
Bränslesystem	Electronic Direct Injection
Rekommenderad oktan	98
Oljeblandning	3 %
Bränsletank	18 liter

DRIVLINA

Primärvariator	Racing pDrive
Sekundärvariator	Team TTS-04
Variatorns inkopplingsvarvtal	5600 V/min
Sekundär utväxling	23/51
Bromssystem	Brembo Racing 4-piston

DIMENSIONER

Längd	3170 mm
Bredd	1280 mm
Höjd	1190 mm
Spårvidd	1092 mm
Drivband (B x L x H)	381 x 3487 x 44 mm

FJÄDRING

Framfjädring	LFS Racing
Främre stötdämpare	KYB PRO RS 46 HLCR Kashima
Främre fjädrar	40 N/mm
Boggifjädring	rCTRL
Stötdämpare (center/bak)	KYB PRO RS 46 HLCR Kashima
Fjädrar (center/bak)	35/50 N/mm

FUNKTIONER

Chassi	Radien-RS
Skidor	Pilot Racing
Dyna	RS

Styrhøjare	70 mm
Startsystem	Manuell
Vindruta	-