

XTERRAIN 600R E-TEC



På led eller terrängkörning
+ Berg / Djupsnö
+ Familjeturer



ROTAX®-MOTOR	600R E-TEC	FÄRG	Evo Red / Black
Motordetaljer	Vätskeyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™	DIMENSIONER	
Antal cylindrar	2	Längd*	3160 mm
Cylindervolym	599,4 cm ³	Bredd	1200 mm
Borrning	72,3 mm	Höjd	1280 mm
Slaglängd	73 mm	Spårvidd	996 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	Drivbandsbredd	406 mm
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Drivbandslängd	3705 mm
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	Kamhöjd	51 mm PowderMax
Minimum oktän	95		
Bränsletank	37 liter		
Oljetank (2-takt)	3,4 liter		

DRIVLINA		FJÄDRING	
Primärvariator	pDrive med snabbjustering	Framfjädring	LFS+
Sekundärvariator	QRS	Främre stötdämpare	KYB 36
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder	Boggifjädring	PPS ² -DS+
		Centerstötdämpare	KYB 36
		Bakre stötdämpare	KYB 36

TORRVIKT	
Torrsvikt	220 kg

FUNKTIONER			
Chassi	Radien ²	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Skidor	Blade DS+	Eluppvärmda handtag	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Mätare	4,5-tums digital display
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag	Vindruta	Låg
Styrhjäjare	145 mm	Visirruttag fram / bak	Fram
Startsystem	Elstart och manuell	USB power outlet	Ja, i handskfacket
Backväxel	RER	LinQ-festepunkter	2 par

* Längd without snowflap.

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.