



2025

49 RANGER PRO



Fjell / Dyp snø
+ Bratte bakker
+ På og utenfor løype
+ Arbeid



Orange/Full Moon
Silver/Black



ROTAX® MOTOR	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	
Sylindere	2	
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.	7900 Omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

DRIVERK	
Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med ståloomspunnen bremseslange, aluminium hovedsylinder

TØRRVEKT		
Tørrvekt	240 kg	249 kg

FARGE	Silver/Black
DIMENSJONER	
Lengde*	3385 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax

FJÆRING	
Frontfjæring	LFS med bøyde nedre A-armerer
Frontdemper	KYB 36
Bakfjæring	PPS ² -DS+
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²	Håndtaksvärmer	Standard
Ski	Blade DS+	Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display
Sete	Sport, en seter med varme	Vindskjerm	Middels med sideavvisere
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp	Tilhengerfeste	Standard
Styreforhøyer, høyde	145 mm	Visirplugg foran/bak	Foran
Starter	Elektrisk og manuell	USB-strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
Revers	RER	Radiator med vifte	Ja
Oppvarmet gasshåndtak	Standard	LinQ-festepunkter	Multi-LinQ lasteplan

* Total lengde uten snøskjerm.

