



2025

69 RANGER PRO



Tungt arbeid
+ Arbeid
+ Fjell / Dyp snø
+ På og utenfor løype



Orange/
Full Moon Silver/Black



ROTAX® MOTOR

	900 ACE	900 ACE Turbo
Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., turboladet
Sylindere	3	
Motorvolum	899,0 ccm	
Boring	74 mm	
Slaglengde	69,7 mm	
Maksimum turtall	7250 Omdr/min.	7750 Omdr/min.
Innsprøytningssystem	EFI	
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	42 liter	

FARGE

DIMENSJONER

Lengde*	3250 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1450 mm
Skibredde	996 mm
Beltebredde	600 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	38 mm

DRIVERK

Girkasse	2F/N/R med elektromekanisk revers
Primær variator	pDrive med glidesko
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremse slang, aluminium hovedsylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+ med bøyde nedre A-armorer
Frontdemper	KYB 36
Bakfjæring	Artikulert EasyRide+ med justering
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

TØRRVEKT

Tørrvekt	304 kg	309 kg
----------	--------	--------

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X	Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display
Ski	Blade DS+	Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Sete	Modulsete, enseter med varme	Tilhengerfeste	Standard
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp	Visirplugg foran/bak	Foran
Styreforhøyer, høyde	145 mm	USB-strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
Starter	Elektrisk	Radiator med vifte	Ja
Revers	Elektromekanisk	LinQ-festepunkter	Multi-LinQ lasteplan
Oppvarmet gasshåndtak	Standard		
Håndtaksvarmer	Standard		

* Total lengde uten snøskjerm.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. *™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

