

ADVENTURE ELECTRIC



Familieturer
+ Løype

PAKKENS HØYDEPUNKTER

- Adventure Electric er den første i rekken av elektriske snøscootere som drives av den egenutviklede ROTAX E-POWER-teknologien på Radien²-plattformen.
- Spesielt utviklet for guidede snøscootersafarier og kommersiell bruk.
- Tilbyr en utslippsfri snøscooteropplevelse.
- Gir en unik, brukervennlig kjøreopplevelse. Oppdag det spektakulære vinterlandskapet på nytt og nyt naturen som aldri før!
- Rekkevidden er optimalisert for korte, guidede turer, med raskt nivå 2-lading etter bilstandarden, slik at du raskt kan komme i gang igjen.
- Alternativet med lengre belter, utstyrt med en 32 mm belteprofil, gir

ekstra trekraft, f.eks. ved bruk i skianlegg.

- Ladetiden med nivå 2-standard er 90 minutter for å lade opp batteriet fra 10 % til 80 %.
- Har en 10,25" digital berøringsskjerm med enkle og lettleste instruksjoner.
- Turoperatører har tilgang til alternativer for hastighetsbegrensning for uerfarne førere.
- Med 585 mm høy frontrute og LED-belysning.
- Rekkevidde Opptil 50 km (3050)** Opptil 30 km (3500)**.

MOTOR

ROTAX E-POWER

BATTERI

Batteri	Integrert litium-ion-batteri
Ladetype	Innebygd lader, nivå 2
Kontakt	J1772 type 2
Ladetid	1,5 t for 10%-80%. Mindre enn 3 h for 0-100 %.

**Estimert total rekkevidde når snøscooteren er fulladet og kjøres under ideelle kjøreforhold. Den faktiske rekkevidden kan reduseres betydelig (50 % eller mer) avhengig av flere faktorer. Basert på en maksimal hastighet på 25 km/t (15,5 mph).

DRIVVERK

Transmisjon	Clutchfri direkte drift med kjedekasse
Drivhjul tannstigning	73 mm

TØRRVEKT

Tørrvekt	245 kg (3050) 251 kg (3500)
----------	--------------------------------

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²
Ski	Pilot 5.7 SLT
Sete	Toseter
Styre	Standard med J-kroker
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	Elektrisk

FARGE

Viper Red / Bright White

DIMENSJONER

Lengde*	2940 mm (3050) 3060 mm (3500)
Bredde	1250 mm
Høyde	1470 mm
Skibredde	1097 mm
Beltebredde	356 mm (3050) 381 mm (3500)
Beltelengde	3048 mm (3050) 3487 mm (3500)
Kamhøyde	19 mm høyeffektiv (3050) 32 mm Ripsaw (3500)

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+
Frontdemper	Motion Control
Bakfjæring	Revised SC-5 (3050) SC-5M (3500)
Senterdemper	Motion Control
Bakre demper	KYB 36

Revers	Ja
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	10,25 tommer berøringsskjerm display
Vindskjerm	Ultra-høy
LinQ-festepunkter	1 par (3050) 2 par (3500)

* Total lengde uten snøskjerm.