



2025

COMMANDER



På og utenfor løype
+ Arbeid
+ Fjell / Dyp snø
+ Familieturer



Scandie Blue / Black

ROTAX® MOTOR	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., turboladet
Sylindere	2	3	
Motorvolum	599,4 ccm	899,0 ccm	
Boring	72,3 mm	74 mm	
Slaglengde	73 mm	69,7 mm	
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.	7250 Omdr/min.	7750 Omdr/min.
Innsprøytingssystem	Elektronisk direkte innsprøyting	EFI	
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	95	
Bensintank	42 liter		
Oljetank (2-takter)	3,4 liter		

FARGE	Scandie Blue / Black
DIMENSJONER	
Lengde*	3240 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1500 mm
Skibredde	996 mm
Beltebredde	500 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	44 mm PowderMax

TØRRVEKT	
Tørrvekt	265 kg (600R E-TEC) 277 kg (900 ACE) 289 kg (900 ACE Turbo)

DRIVERK			
Girkasse	2F/N/R med elektromekanisk revers		
Primær variator	pDrive med klikkere	pDrive med glidesko	pDrive
Sekundær variator	QRS		
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, aluminium hovedsylinder		

FJÆRING	
Frontfjæring	LFS+ med bøyde nedre A-armorer
Frontdemper	KYB 36
Bakfjæring	Artikulert EasyRide+ med justering
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

EGENSKAPER	
Plattform	Radien-X
Ski	Blade DS+
Sete	Modulsete, en seter
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk og manuell (E-TEC) Elektrisk (ACE)
Revers	RER (E-TEC) Elektromekanisk (ACE)

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	4,5 tommer digitalt display
Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Tilhengerfeste	Standard
Visirplugg foran/bak	Foran
USB-strømuttak	Foran
Radiator med vifte	Ja
LinQ-festepunkter	Multi-LinQ lasteplan

* Total lengde uten snøskjerm.

