



Viper Red/Black

ROTAX® MOTOR

600R E-TEC

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	
Sylindere	2	
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.	7900 Omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

FARGE

DIMENSJONER

Lengde*	3040 mm
Bredde	1270 mm
Høyde	1140 mm
Skibredde	1097 mm
Beltebredde	381 mm
Beltelengde	3487 mm
Kamhøyde	41 mm Cobra 38 mm Ice Ripper XT med pigger (kun våren)

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	RS brems med 4 piston caliber, justerbar bremsehendel, aluminium hovedsylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+
Frontdemper	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bakfjæring	PPS ³
Senterdemper	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB PRO 46 HLCR Kashima

TØRRVEKT

Tørrvekt	220 kg	231 kg
-----------------	--------	--------

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²
Ski	Blade XC+
Sete	Sport, en seter
Styre	U-type aluminium med kroker
Styreforhøyer, høyde	90 mm
Starter	Manuell Elektrisk (kun våren)
Revers	RER

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display / 10,25 tommer berøringsskjerm display (kun våren)
Vindskjerm	Lav
USB-strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.