

# BRUTAL RE



Syvässä lumessa  
Syvä lumi ja rinteet  
Reitillä ja sen ulkopuolella

Brutaalin voimakas ja kyvykäs crossover-kelkka rohkeille seikkailijoille sekä reitille että koskemattomalle lumelle.

## MITÄ UUTTA

- Radien<sup>2</sup> -muotoilu myös 500 mm leveässä
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Premium LED-ajovalot
- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Käännettävä roiskeläppä (500 mm)

## KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- 64 mm (400 mm) / 60 mm (500 mm) PowderMax<sup>+</sup> -telamatto
- Etujäähdytin tuulettimella
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Liukurungon vahvikkeet

## KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (900 ACE Turbo R)



400 mm

500 mm



ROTAX®-MOOTTORI	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC®
<b>Moottorin yksityiskohdat</b>	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
<b>Sylinteriluku / iskutilavuus</b>	3 - 899 cm <sup>3</sup>	2 - 849 cm <sup>3</sup>
<b>Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)</b>	74 x 69,7	82 x 80,4
<b>Moottorin korkein kierros-luku</b>	7 900 kierr./min.	
<b>Polttoaineen syöttöjärjestelmä</b>	EFI	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
<b>Polttoaine / oktaaniluku</b>	Lyijytön - 95	
<b>Polttoainesäiliö (l)</b>	37 (400 mm) 42 (500 mm)	
<b>Öljysäiliön tilavuus (l)</b>		3,4

## VOIMANSIIRTO

<b>Kytkin / Variaattori</b>	pDrive™ QRS	pDrive™ klikkereillä QRS
-----------------------------	-------------	--------------------------

## KUIVAPAINO

<b>Kuivapaino (kg)</b>	265 (400 mm) 283 (500 mm)	253 (400 mm) 259 (500 mm)
------------------------	------------------------------	------------------------------

## OMINAISUUDET

<b>Runko</b>	Radien <sup>2</sup>
<b>Ajovalot</b>	Premium LED
<b>Sukset</b>	Blade DS+
<b>Istuin</b>	Brutal, yhden istuttava
<b>Ohjaustanko</b>	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
<b>Korotuspalan korkeus</b>	120 mm
<b>Käynnistin</b>	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)
<b>Peruutusvaihte</b>	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)

## VÄRI

### MITAT

<b>Kokonaisuuspituus*</b>	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)
<b>Kokonaisleveys</b>	1200 mm
<b>Kokonaiskorkeus</b>	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)
<b>Raideleveys</b>	996 mm
<b>Telamatto</b>	PowderMax <sup>+</sup> 381 x 3923 x 64 mm (400 mm) PowderMax <sup>+</sup> 500 x 3923 x 60 mm (500 mm)

### JOUSITUS

<b>Etujousitus</b>	LFS+
<b>Etuiskunvaimentimet</b>	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
<b>Takajousitus</b>	PPS <sup>2</sup> -DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)
<b>Telaston etuiskunvaimennin</b>	KYB 46 Plus Kashima
<b>Telaston takaiskunvaimennin</b>	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

<b>Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin</b>	Kyllä
<b>Jarrujärjestelmä</b>	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
<b>Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat</b>	Vakio
<b>Mittaristo</b>	10,25" kosketusnäyttö
<b>Tuulilasi</b>	Matala
<b>Virtaliitäntä (edessä/takana)</b>	Edessä
<b>USB</b>	Kyllä, hansikaslokerossa
<b>Puskurit (edessä/takana)</b>	Explorer <sup>2</sup> / Heavy Duty (400mm) Explorer <sup>2</sup> / Vakio (500 mm)

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, \* ja BRP-logon. \*Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

