

59 RANGER PRO

En nyttesnøscooter med allsidighet, ytelse og verdi for ulike arbeidsoppgaver.



Arbeid
I og utenfor løype
Dyptsnø
Familieturer

PAKKEHØYDEPUNKTER

- EasyRide+ -bakfjæring
- Luftradiator med vifte
- 2F/N/R med elektromekanisk revers
- Modulært sete med oppvarming
- iTC-system
- Bakre stativ og tilhengerfeste
- HD-støtfanger foran
- Buede nedre A-arme



Orange / Full Moon Silver / Black

ROTAX® MOTOR	600 ACE™
Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.
Sylindere / motorvolum	2 - 599,5 ccm
Boring / slaglengde (mm)	74 x 69,7
Maksimum turtall	7 250 Omdr/min.
Innsprøytningsystem	EFI
Drivstoff / oktan	Blyfri - 95
Bensintank (L)	42

DRIVVERK	
Girkasse	2F/N/R med elektromekanisk revers
Primær variator	eDrive II
Sekundær variator	QRS

TØRRVEKT	
Tørrvekt (kg)	263

EGENSKAPER	
Plattform	Radien-X
Frontlys	Halogen
Ski	Blade DS+
Sete	Modulsete, en seter med varme
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Elektromekanisk
Radiator med vifte	Ja

FARGE	
Orange / Full Moon Silver / Black	

DIMENSJONER	
Lengde*	3240 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1500 mm
Skibredde	996 mm
Tilgjengelig belte	PowderMax+ 500 x 3923 x 44 mm

FJÆRING	
Frontfjæring	LFS+ (buede nedre A-arme)
Frontdemper	KYB 36
Bakfjæring	Artikulert EasyRide+ med justering
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varnehåndtak	Standard
Instrument	7,2" bredt digitalt display
Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Visiruttag (foran/bak)	Foran
USB-strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom
Støtfanger (foran/bak)	Heavy Duty / Bakre stativ
Tilhengerfeste	Standard

* Total lengde uten snøskjerm.