

LYNX[®]

COMMANDER RE

2027



Multi-segment
Utilitaire

Super puissant modèle multi-segment hybride pour conducteurs chevronnés. Le maître de la versatilité sur tous types de neiges.

NOUVEAUTÉS

- Amortisseur central KYB PRO 46 EA-3 avec enduit Kashima

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Phares DEL haut de gamme
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de frein ajustable
- Garde-neige rabattable
- Suspension arrière EasyRide+
- Ensemble d'amortisseurs KYB haute-performance avec enduit Kashima
- Radiateur à air avec ventilateur
- Boîte de vitesse 2F/N/R avec marche-arrière sur bouton poussoir
- Siège Wide Track chauffant, 1 place
- Système iTC
- Renforts de rails



MOTEURS ROTAX

900 ACE^{MC} Turbo R

Détails du moteur Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé

Cylindres / Cylindrée	3 - 899 cc
Alésage / Course (mm)	74 x 69,7
Régime maximal	7 900 RPM
Carburant	EFI
Type de carburant / Octane	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Gearbox	Boîte de vitesse 2F/N/R avec marche-arrière sur bouton poussoir
Poulie motrice / Poulie menée	pDrive ^{MC} QRS

MASSE À VIDE

Poids à sec (kg / lb)	295 / 650
-----------------------	-----------

COULEUR

Gris tactique / Noir

DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule (mm / po)	3 245 / 128
Largeur totale du véhicule (mm / po)	1 200 / 47
Hauteur totale du véhicule (mm / po)	1 280 / 50
Écartement des skis (mm / po)	996 / 39
Chenilles disponibles (mm / po)	PowderMax [†] 500 x 3 923 x 44 / 20 x 154 x 1,75

SUSPENSION

Suspension avant	LFS+ avec bras triangulaires bas courbés
Amortisseur avant	KYB PRO 36 EA-3 R avec enduit Kashima
Suspension arrière	EasyRide+ avec ajustement
Amortisseur central	KYB PRO 46 EA-3 avec enduit Kashima
Amortisseur arrière	KYB PRO 46 EA-3 R avec enduit Kashima

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien ²
Phares	DEL haute performance
Skis	Blade DS+
Siège	Wide track chauffé, 1 place
Guidon	Aluminium de type U avec crochets et sangle de guidon basse
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarrateur	Électrique
Marche arrière	Électromécanique
Radiateur à air avec ventilateur	Oui

Système de freinage	Étrier de frein à 4 pistons Brembo avec levier de frein ajustable
Pouce chauffant / Poignées chauffantes	Standard
Indicateur	Écran tactile 10,25 po
Pare-brise	Médium avec déflecteurs
Prise pour visière (avant / arrière)	Avant
USB	Oui, dans le compartiment avant
Pare-chocs (avant / arrière)	Ultrarobuste / Compartiment arrière
Hitch	Standard

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige.

©2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.

