

BOONDOCKER DS 3900

2019



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	51
Vetopyörän	6
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihe	RER

VÄRI



Black/Race Orange

MITAT

Kokonaispituus	3210 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1350 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	3912 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax Light FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Telasto	PPS RADIEN DS
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	-
Tuulilasi	Lisävaruste
Vetokoukku	-
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

BOONDOCKER DS 4100

2019



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	53
Vetopyörän	6
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihde	RER

VÄRI

 Black/Race Orange

MITAT

Kokonaispituus	3330 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1350 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	4178 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax Light FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Telasto	PPS RADIEN DS
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36