

49 RANGER PRO

2019



49 Ranger PRO 600R E-TEC

ROTAX®-MOOTTORI

	600R E-TEC	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2	3
Iskutilavuus	599,4 cm ³	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	37 litraa	37 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive LC	pDrive LC
Variaattori	QRS SS	QRS SS
Ylemmän pyörän hammasluku		
Alemman pyörän hammasluku		
Vetopyörän		
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos- vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade DS
Istuin	Kahden istuttava light
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Sähköinen (900 ACE) Sähköinen, käsikäyttöinen (600R E-TEC)
Peruutusvaihte	RER (600R E-TEC) Mekaaninen (900 ACE)

VÄRI



White/Orange

MITAT

	600R E-TEC	900 ACE
Kokonaispituus	3540 mm	3540 mm
Kokonaisleveys	1105 mm	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1380 mm	1380 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm	996 +/-21 mm
Telamaton leveys	406 mm	406 mm
Telamaton pituus	4141 mm	4141 mm
Profiilin korkeus	59 mm Powder Max FlexEdge	

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -4100-A
Telaston etuiskunvaimennin	HPG 36
Telaston takaiskunvaimennin	HPG 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	635 mm
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa