

69 RANGER SNOWCRUISER

2019



ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	3
Iskutilavuus	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	eDrive II
Variaattori	QRS SS
Ylemmän pyörän hammasluku	Välitys, 1. vaihde 3.86:1
Alemmän pyörän hammasluku	Välitys, 2. vaihde 2.3:1
Vetopyörän	7
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinderi

OMINAISUUDET

Runko	L-XU
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, 1+1 (lämmitettävä)
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	Säädettävä 130-205 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Mekaaninen (2F-N-R)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

Titanium/White/Black

MITAT

Kokonaispituus	3280 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1430 mm
Raideleveys	996 (+/- 21) mm
Telamaton leveys	600 mm
Telamaton pituus	3968 mm
Profiilin korkeus	32 mm

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskevaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS-6900-A
Telaston etuiskevaimennin	HPG 36
Telaston takaiskevaimennin	ECS2

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Vakio
Tuulilasi	Korkea (510 mm), yksiosainen
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Edessä