

COMMANDER 800R E-TEC

2019



ROTAX®-MOOTTORI

800R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	799.5 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	75,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	2,9 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	TRA 7
Variaattori	QRS SS
Ylemmän pyörän hammasluku	Välitys, 1. vaihde 3.23:1
Alemman pyörän hammasluku	Välitys, 2. vaihde 1.98:1
Vetopyörän	7
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	L-XU
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	Säädettävä 130-205 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Mekaaninen (2F-N-R)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3260 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1330 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskevaimentimet	KYB 36R Kashima
Telasto	EasyRide
Telaston etuiskevaimennin	KYB 36 Kashima
Telaston takaiskevaimennin	KYB 46 Kashima

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	-
Tuulilasi	Keskikorkea, yksiosainen
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Edessä