

XTERRAIN RE 3700

2019



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klippereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	
Alemman pyörän hammasluku	
Vetopyörän	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC
Istuin	Crossover, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3150 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1230 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLRCR Kashima
Telasto	PPS²-3700
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	-
Tuulilasi	Matala / 360 mm
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

XTERRAIN RE 3900

2019



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	
Alemman pyörän hammasluku	
Vetopyörän	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC
Istuin	Crossover, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen
Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3150 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1230 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLRCR Kashima
Telasto	PPS2-3900
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	-
Tuulilasi	Matala / 360 mm
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa