

XTERRAIN 3700

2019



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähditys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klkkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	
Alemman pyörän hammasluku	
Vetopyörän	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinderi

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC
Istuin	Crossover, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (kevätoptio)
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3190 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1300 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -DS-3700
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	Medium
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa



XTERRAIN 3900

2019



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klippereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	
Alemman pyörän hammasluku	
Vetopyörän	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC
Istuin	Crossover, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (kevätoptio)
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

Black/White

MITAT

Kokonaispituus	3190 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1300 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -DS-3900
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	Medium
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa