

BOONDOCKER 3900

2020



ROTAX-MOOTTORI

600R E-TEC

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Moottorin yksityiskohdat | Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylinteriluku | 2 |
| Iskutilavuus | 599,4 cm ³ |
| Sylinterin halkaisija | 72,3 mm |
| Iskun pituus | 73 mm |
| Moottorin korkein kierrosluku | 8100 kierr./min. |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Sähköinen suorasuihkutus |
| Suosittelu polttoaine | Lyijytön |
| Oktaaniluku vähintään | 95 |
| Polttoainesäiliö | 37 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus (2-tahti) | 3,4 litraa |

VOIMANSIIRTO

| | |
|------------------|---|
| Kytkin | pDrive klikkereillä |
| Variaattori | QRS |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri |

OMINAISUUDET

| | |
|-------------------------|---|
| Runko | Radien |
| Sukset | Blade DS+ |
| Istuin | BoonDocker, yhden istuttava |
| Ohjaustanko | Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva |
| Korotuspalkan korkeus | 140 mm |
| Käynnistin | Käsiikäyttöinen, sähköinen (lisävaruste) |
| Peruutusvaihe | RER |
| Lämmitettävä kaasukahva | Vakio |

VÄRI

Black

MITAT

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Kokonaispituus | 3210 mm |
| Kokonaisleveys | 1105 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1330 mm |
| Raideleveys | 921 +/- 21 mm |
| Telamaton leveys | 400 mm |
| Telamaton pituus | 3912 mm |
| Profiilin korkeus | 64 mm PowderMax Light FlexEdge |

JOUSITUS

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Etujousitus | LFS |
| Etuiskevaimentimet | HPG 36 |
| Telasto | PPS ² RADIEN DS+ |
| Telaston etuiskevaimennin | HPG 36 |
| Telaston takaiskevaimennin | HPG 36 |

| | |
|--|--------------------------|
| Lämmitetyt kädensijat | Vakio |
| Mittaristo | Kompakti |
| Peilit | - |
| Tuulilasi | Lisävaruste |
| Vetokoukku | - |
| Virtaliitäntä visiriille edessä / takana | - |
| 12 V virran ulosotto | Kyllä, hansikaslokerossa |