

BOONDOCKER DS 3900

2020



ROTAX-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

 Race Orange/Cyan  Black (kevätoptio)

MITAT

Kokonaispituus	3210 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1330 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	3912 mm
Profiilin korkeus	76 mm PowderMax Light FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 Kashima
Telasto	PPS ² RADIEN DS+
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	-
Tuulilasi	Lisävaruste
Vetokoukku	-
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

BOONDOCKER DS 4100

2020



ROTAX-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, SHOT, sähköinen (lisävaruste)
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

 Race Orange/Cyan  Black (kevätoptio)

MITAT

Kokonaispituus	3330 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1330 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	4178 mm
Profiilin korkeus	76 mm PowderMax Light FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 Kashima
Telasto	PPS ² RADIEN DS+
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	-
Tuulilasi	Lisävaruste
Vetokoukku	-
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa