

# BOONDOCKER RE 3700

## 2020



### ROTAX-MOOTTORI

#### 850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

### OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (keväoptio)
Peruutusvaihte	RER

### VÄRI

 Sunburst Yellow/Grey

### MITAT

Kokonaispituus	3130 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1320 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

### JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 CR Kashima
Telasto	PPS <sup>2</sup> -DS-3700
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	-
Tuulilasi	Lisävaruste
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

# BOONDOCKER RE 3900

## 2020



### ROTAX-MOOTTORI

#### 850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

### OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (keväoptio)
Peruutusvaihte	RER

### VÄRI



Sunburst Yellow/Grey

### MITAT

Kokonaispituus	3250 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1320 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	3912 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax Light FlexEdge

### JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 CR Kashima
Telasto	PPS <sup>2</sup> -DS-3900
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	-
Tuulilasi	Lisävaruste
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa