

COMMANDER

2020



ROTAX-MOOTTORI 600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku	2	3	3
Iskutilavuus	599,4 cm ³	899,0 cm ³	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.	7750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suora-suihkutus		EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön		Lyijytön
Oktaaniluku vähintään		95	
Polttoainesäiliö		41 litraa	
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	-	-


VOIMANSIIRTO

Kytkin		pDrive
Variaattori		QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	RER (600R E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3250 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1490 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskenvaimentimet	HPG 36
Telasto	EasyRide
Telaston etuiskenvaimennin	HPG 36
Telaston takaiskenvaimennin	HPG 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Peilit	-
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenojaimilla
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Edessä, takana (lisävaruste)