

COMMANDER LTD 2020



ROTAX-MOOTTORI

600R E-TEC

900 ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2	3
Iskutilavuus	599,4 cm³	899,0 cm³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	41 litraa	
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	-


VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, 1+1
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Sähköinen (900 ACE) Sähköinen, käsikäyttöinen (600R E-TEC)
Peruutusvaihe	RER (600R E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



Race Orange/Grey

MITAT

Kokonaispituus	3250 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1490 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	EasyRide
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Peilit	-
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Edessä, takana (lisävaruste)