

XTERRAIN 3700

2020



ROTAX-MOOTTORI

600R E-TEC

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Moottorin yksityiskohdat | Nestejäähditys, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylinteriluku | 2 |
| Iskutilavuus | 599,4 cm ³ |
| Sylinterin halkaisija | 72,3 mm |
| Iskun pituus | 73 mm |
| Moottorin korkein kierrosluku | 8100 kierr./min. |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Sähköinen suorasuihkutus |
| Suosittelut polttoaine | Lyijytön |
| Oktaaniluku vähintään | 95 |
| Polttoainesäiliö | 37 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus (2-tahti) | 3,4 litraa |

VOIMANSIIRTO

| | |
|------------------|---|
| Kytin | pDrive klikkereillä |
| Variaattori | QRS |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri |

OMINAISUUDET

| | |
|-------------------------|---|
| Runko | Radien |
| Sukset | Blade XC |
| Istuin | Sport, yhden istuttava |
| Ohjaustanko | Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva |
| Korotuspalkan korkeus | 140 mm |
| Käynnistin | Käsikäyttöinen, sähköinen (kevätoptio) |
| Peruutusvaihte | RER |
| Lämmitettävä kaasukahva | Vakio |

VÄRI



Black/Grey

MITAT

| | |
|-------------------|-----------------|
| Kokonaispituus | 3190 mm |
| Kokonaisleveys | 1180 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1300 mm |
| Raideleveys | 996 +/- 21 mm |
| Telamaton leveys | 406 mm |
| Telamaton pituus | 3705 mm |
| Profiilin korkeus | 51 mm PowderMax |

JOUSITUS

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Etujousitus | LFS |
| Etuiskevaimentimet | HPG 36 |
| Telasto | PPS ² -DS-3700 |
| Telaston etuiskevaimennin | HPG 36 |
| Telaston takaiskevaimennin | HPG 36 |

| | |
|--|------------------------------|
| Lämmitetyt kädensijat | Vakio |
| Mittaristo | 4,5" digitaalinen |
| Peilit | - |
| Tuulilasi | Keskikorkea tuulenhajaimilla |
| Vetokoukku | Lisävaruste |
| Virtaliitäntä visiriille edessä / takana | Edessä |
| 12 V virran ulosotto | Kyllä, hansikaslokerossa |

X TERRAIN 3900

2020



ROTAX-MOOTTORI

600R E-TEC

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Moottorin yksityiskohdat | Nestejäähditys, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylinteriluku | 2 |
| Iskutilavuus | 599,4 cm ³ |
| Sylinterin halkaisija | 72,3 mm |
| Iskun pituus | 73 mm |
| Moottorin korkein kierrosluku | 8100 kierr./min. |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Sähköinen suorasuihkutus |
| Suositteltu polttoaine | Lyijytön |
| Oktaaniluku vähintään | 95 |
| Polttoainesäiliö | 37 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus (2-tahti) | 3,4 litraa |

VOIMANSIIRTO

| | |
|------------------|--|
| Kytkin | pDrive klikkereillä |
| Variaattori | QRS |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos- vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri |

OMINAISUUDET

| | |
|-------------------------|--|
| Runko | Radien |
| Sukset | Blade XC |
| Istuin | Sport, yhden istuttava |
| Ohjaustanko | Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva |
| Korotuspalan korkeus | 140 mm |
| Käynnistin | Käsikäyttöinen, sähköinen (kevätoptio) |
| Peruutusvaihe | RER |
| Lämmitettävä kaasukahva | Vakio |

VÄRI

Black/Grey

MITAT

| | |
|-------------------|-----------------|
| Kokonaispituus | 3310 mm |
| Kokonaisleveys | 1180 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1300 mm |
| Raideleveys | 996 +/- 21 mm |
| Telamaton leveys | 406 mm |
| Telamaton pituus | 3923 mm |
| Profiilin korkeus | 51 mm PowderMax |

JOUSITUS

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Etujousitus | LFS |
| Etuisikunvaimentimet | HPG 36 |
| Telasto | PPS ² -DS-3900 |
| Telaston etuisikunvaimennin | HPG 36 |
| Telaston takaisikunvaimennin | HPG 36 |

| | |
|--|------------------------------|
| Lämmitetyt kädensijat | Vakio |
| Mittaristo | 4,5" digitaalinen |
| Peilit | - |
| Tuulilasi | Keskikorkea tuulenohjaimilla |
| Vetokoukku | Lisävaruste |
| Virtaliitäntä visiirille edessä / takana | Edessä |
| 12 V virran ulosotto | Kyllä, hansikaslokerossa |