

49 RANGER PRO

2020



ROTAX -MOTOR

600R E-TEC

900 ACE

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	2	3
Motorvolum	599,4 ccm	899,0 ccm
Boring	72,3 mm	74 mm
Slaglengde	73 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7250 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan		95
Bensintank		37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	-

DRIVVERK

Primær variator	pDrive
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X
Ski	Blade DS
Sete	Toseter light
Styre	U-type stål med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Elektrisk (900 ACE) Elektrisk, Manual (600R E-TEC)
Revers	RER (600R E-TEC) Mekanisk (900 ACE)

FARGE

 White/Orange

DIMENSJONER

Lengde	3540 mm
Bredde	1105 mm (600R E-TEC) 1180 mm (900 ACE)
Høyde	1490 mm
Skibredde	921 +/- 21 mm (600R E-TEC) 996 +/- 21 mm (900 ACE)
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	4141 mm
Kamhøyde	59 mm Powder Max FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS med bøydre nedre A-armar
Frontdemper	HPG 36
Fjæring bak	EasyRide
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2" digital vidvinkel skjerm
Speil	-
Vindskjerm	Ekstra høy med vindavvisere
Tilhengerfeste	Standard
Visiruttak foran/bak	Foran
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet