

BOONDOCKER 3900

2020



ROTAX -MOTOR

600R E-TEC

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Motor detaljer | Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylindere | 2 |
| Motorvolum | 599,4 ccm |
| Boring | 72,3 mm |
| Slaglengde | 73 mm |
| Maksimum turtall | 8100 omdr/min. |
| Innsprøytningsystem | Elektronisk direkte innsprøyting |
| Anbefalt drivstoff | Blyfri bensin |
| Minimum oktan | 95 |
| Bensintank | 37 liter |
| Oljetank (2-takt) | 3,4 liter |

DRIVVERK

| | |
|-------------------|--|
| Primær variator | pDrive med klikkere |
| Sekundær variator | QRS |
| Bremssystem | Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder |

EGENSKAPER

| | |
|-----------------------|---|
| Plattform | Radien |
| Ski | Blade DS+ |
| Sete | BoonDocker, en seter |
| Styre | U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak |
| Styreforhøyer | 140 mm |
| Start | Manual, elektrisk (tilvalg) |
| Revers | RER |
| Oppvarmet gasshåndtak | Standard |

FARGE

Black

DIMENSJONER

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Lengde | 3210 mm |
| Bredden | 1105 mm |
| Høyde | 1330 mm |
| Skibredde | 921 +/- 21 mm |
| Beltebredde | 400 mm |
| Beltelengde | 3912 mm |
| Kamphøyde | 64 mm PowderMax Light FlexEdge |

FJÆRING

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Frontfjæring | LFS |
| Frontdemper | HPG 36 |
| Fjæring bak | PPS ² RADIEN DS+ |
| Senterdemper | HPG 36 |
| Bakre demper | HPG 36 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Håndtaksvarmer | Standard |
| Instrumenter | Compact |
| Speil | - |
| Vindskjerm | Tilvalg |
| Tilhengerfeste | - |
| Visiruttak foran/bak | - |
| 12V strømuttak | Ja, i hanskerommet |