

BOONDOCKER DS 3900

2020



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, elektrisk (tilvalg), SHOT (tilvalg)
Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard

FARGE

 Race Orange/Cyan  Black (tilvalg)

DIMENSJONER

Lengde	3210 mm
Bredde	1105 mm
Høyde	1330 mm
Skibredde	921 +/- 21 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	76 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 Kashima
Fjæring bak	PPS ² RADIEN DS+
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Compact
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	-
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet

BOONDOCKER DS 4100

2020



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, SHOT, elektrisk (tilvalg)
Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard

FARGE

 Race Orange/Cyan  Black (tilvalg)

DIMENSJONER

Lengde	3330 mm
Bredden	1105 mm
Høyde	1330 mm
Skibredde	921 +/- 21 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	4178 mm
Kamhøyde	76 mm PowderMax Light FlexEdge Super Duty

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 Kashima
Fjæring bak	PPS² RADIEN DS+
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Compact
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	-
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet