

BOONDOCKER RE 3700

2020



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter


DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, elektrisk (tilvalg), SHOT (tilvalg)
Revers	RER

FARGE



DIMENSJONER

Lengde	3130 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3705 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 CR Kashima
Fjæring bak	PPS²-DS-3700
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Compact
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	Tilvalg
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet

BOONDOCKER RE 3900

2020



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter


DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, elektrisk (tilvalg), SHOT (tilvalg)
Revers	RER

FARGE



DIMENSJONER

Lengde	3250 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 CR Kashima
Fjæring bak	PPS ² -DS-3900
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Compact
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	Tilvalg
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet