

49 RANGER PRO

2020



ROTAX -MOTOR

600R E-TEC

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	599,4 cm ³	899,0 cm ³
Borrning	72,3 mm	74 mm
Slaglängd	73 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min	7250 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	Blyfri
Minimum oktan		95
Bränsletank		37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter	-

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS
Dyna	2-sits light
Styre	U-typ stål med hooks, grepphandtag
Styrhögare	140 mm
Startsystem	Elektrisk (900 ACE) Elektrisk, Manuell (600R E-TEC)
Backväxel	RER (600R E-TEC) Mekanisk (900 ACE)

FÄRG

 White/Orange

DIMENSIONER

Längd	3540 mm
Bredd	1105 mm (600R E-TEC) 1180 mm (900 ACE)
Höjd	1490 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm (600R E-TEC) 996 +/- 21 mm (900 ACE)
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	4141 mm
Kamhöjd	59 mm Powder Max FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med böjda nedre A-Armar
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	7,2" digital vidvinkel display
Backspeglar	-
Vindruta	Extra hög med vindavisare
Draganordning	Standard
Visiruttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Ja, i handskfacket