

59 YETI 2020



ROTAX -MOTOR

600 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	40 liter

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive II
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	3.86:1
Antal kuggar, nedre drev	2.3:1
Antal kuggar, drivhjul	7
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular 1-sits
Styre	U-typ stål med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	130 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)

FÄRG



Red/Black

DIMENSIONER

Längd	3250 mm
Bredd	1085 mm
Höjd	1420 mm
Spårvidd	900 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	32 mm

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	MC
Boggi	PPS-5900-A
Centerstötdämpare	HPG 25
Bakre stötdämpare	HPG 25

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Analog med display
Backspeglar	Tillval
Vindruta	Hög (510 mm), one piece
Draganordning	Standard
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Fram