

BOONDOCKER 3900

2020



ROTAX -MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval)
Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



Black

DIMENSIONER

Längd	3210 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1330 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS ² RADIEN DS+
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Compact
Backspeglar	-
Vindruta	Tillval
Draganordning	-
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket