

BOONDOCKER DS 3900

2020



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Börning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (tillval)
Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG

 Race Orange/Cyan  Black (tillval)

DIMENSIONER

Längd	3210 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1330 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	76 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Framre stötdämpare	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS ² RADIEN DS+
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Compact
Backspeglar	-
Vindruta	Tillval
Draganordning	-
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket

BOONDOCKER DS 4100

2020



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell, SHOT, elektrisk (tillval)
Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG

 Race Orange/Cyan  Black (tillval)

DIMENSIONER

Längd	3330 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1330 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	4178 mm
Kamhöjd	76 mm PowderMax Light FlexEdge Super Duty

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Framre stötdämpare	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS ² RADIEN DS+
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Compact
Backspeglar	-
Vindruta	Tillval
Draganordning	-
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket