

# BOONDOCKER RE 3700

## 2020



### ROTAX®-MOTOR

#### 850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm <sup>3</sup>
Borning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

### FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (tillval)
Backväxel	RER

### FÄRG



### DIMENSIONER

Längd	3130 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax FlexEdge

### FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36 CR Kashima
Boggi	PPS <sup>2</sup> -DS-3700
Centerstötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Compact
Backspegel	-
Vindruta	Tillval
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket

# BOONDOCKER RE 3900

## 2020



### ROTAX -MOTOR

#### 850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm <sup>3</sup>
Borning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

### FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (tillval)
Backväxel	RER

### FÄRG

 Sunburst Yellow/Grey

### DIMENSIONER

Längd	3250 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light FlexEdge

### FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36 CR Kashima
Boggi	PPS <sup>2</sup> -DS-3900
Centerstötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Compact
Backspegel	-
Vindruta	Tillval
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket