

COMMANDER LTD 2020



ROTAX -MOTOR

600R E-TEC

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	599,4 cm³	899,0 cm³
Borrning	72,3 mm	74 mm
Slaglängd	73 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min	7250 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	Blyfri
Minimum oktan	95	95
Bränsletank	41 liter	
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter	-


DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1+1
Styre	U-typ stål, grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Elektrisk (900 ACE) Elektrisk, Manuell (600R E-TEC)
Backväxel	RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	3250 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1490 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	44 mm

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med böjda nedre A-Armar
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	7,2" digital vidvinkel display
Backspeglar	-
Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Draganordning	Standard
Visirutttag fram / bak	Fram
12V elutttag	Fram, bak (tillval)