

COMMANDER

2020



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

900 ACE

900 ACE Turbo

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., turbocharged
Antal cylindrar	2		3
Cylindervolym	599,4 cm ³		899,0 cm ³
Borrning	72,3 mm		74 mm
Slaglängd	73 mm		69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min	7250 r/min	7750 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning		EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri		Blyfri
Minimum oktan		95	
Bränsletank		41 liter	
Oil tank capacity	3,4 liter	-	-

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1-sits
Styre	U-typ stål, grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	3250 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1490 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	44 mm

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med bended låger A-Arms
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4,5" digital
Backspeglar	-
Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Draganordning	Standard
Visiruttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Fram, bak (tillval)