

RAVE ENDURO

2020

SPRING ONLY



ROTAX -MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	RS broms med 4 piston caliber

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade XC
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	Manuell
Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



Viper Red/Black

DIMENSIONER

Längd	2950 mm
Bredd	1265 mm
Höjd	1230 mm
Spårvidd	1080 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3269 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 40 HLCR Kashima
Boggi	PPS ² -3300
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	7,2" digital vidvinkel display
Backspeglar	-
Vindruta	Extra låg
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket