

BOONDOCKER DS 3900

2019



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	51
Antall tenner drivhjul	6
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS
Sete	BD, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, elektrisk (Tilvalg), SHOT (BYR opt.)
Revers	RER

FARGE

 Black/Race Orange

DIMENSJONER

Lengde	3210 mm
Bredde	1105 mm
Høyde	1350 mm
Skibredde	921 +/- 21 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36
Fjæring bak	PPS RADIEN DS
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	-
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet

BOONDOCKER DS 4100

2019



ROTAX-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr./min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	53
Antall tenner drivhjul	6
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS
Sete	BD, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, elektrisk (Tilvalg), SHOT (BYR opt.)
Revers	RER

FARGE



DIMENSJONER

Lengde	3330 mm
Bredde	1105 mm
Høyde	1350 mm
Skibredde	921 +/- 21 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	4178 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36
Fjæring bak	PPS RADIEN DS
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtakvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	-
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet