

BOONDOCKER RE 3700

2019



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	49
Antall tenner drivhjul	8
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS
Sete	BD, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, elektrisk (Tilvalg), SHOT (BYR opt.)
Revers	RER

FARGE



Black/Red

DIMENSJONER

Lengde	3130 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3705 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 CR Kashima
Fjæring bak	PPS ² -DS-3700
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtakvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	Tilvalg
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet

BOONDOCKER RE 3900

2019



ROTAX -MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Antall tenner lite kjedehjul	
Antall tenner stort kjedehjul	
Antall tenner drivhjul	
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS
Sete	BD, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	140 mm
Start	Manual, elektrisk (Tilvalg), SHOT (BYR opt.)
Revers	RER

FARGE



DIMENSJONER

Lengde	3250 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 CR Kashima
Fjæring bak	PPS²-DS-3900
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtakvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt
Speil	-
Vindskjerm	Tilvalg
Tilhengerfeste	Tilvalg
Visiruttak foran/bak	-
12V strømuttak	Ja, i hanskerommet