

RAVE RE 600R E-TEC

2019



ROTAX -MOTOR

600R E-TEC

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Motordetaljer | Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylindere | 2 |
| Motorvolum | 599,4 ccm |
| Boring | 72,3 mm |
| Slaglengde | 73 mm |
| Maksimum turtall | 8100 omdr/min. |
| Innsprøytningsystem | Elektronisk direkte innsprøyting |
| Anbefalt drivstoff | Blyfri bensin |
| Minimum oktan | 95 |
| Bensintank | 37 liter |
| Oljetank (2-takt) | 3,4 liter |

DRIVVERK

| | |
|-------------------------------|--|
| Primær variator | pDrive med klikkere |
| Sekundær variator | QRS |
| Antall tenner lite kjedehjul | |
| Antall tenner stort kjedehjul | |
| Antall tenner drivhjul | |
| Bremsesystem | Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder |

EGENSKAPER

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Plattform | Radien |
| Ski | Blade XC |
| Sete | Rave, enseter |
| Styre | U-type aluminium med kroker |
| Styreforhøyer | 120 mm |
| Start | Manual, elektrisk (BYR-tilvalg) |
| Revers | RER |
| Oppvarmet gasshåndtak | Standard |

FARGE



DIMENSJONER

| | |
|-------------|-------------|
| Lengde | 2950 mm |
| Bredde | 1265 mm |
| Høyde | 1230 mm |
| Skibredde | 1080 mm |
| Beltebredde | 381 mm |
| Beltelengde | 3269 mm |
| Kamhøyde | 41 mm Cobra |

FJÆRING

| | |
|--------------|------------------------|
| Frontfjæring | LFS |
| Frontdemper | KYB 40 HLRCR Kashima |
| Fjæring bak | PPS ² -3300 |
| Senterdemper | KYB 46 HLRCR Kashima |
| Bakre demper | KYB 46 HLRCR Kashima |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Håndtakvarmer | Standard |
| Instrumenter | Multifunksjon |
| Speil | Tilvalg |
| Vindskjerm | Extra low |
| Tilhengerfeste | Tilvalg |
| Visiruttak foran/bak | - |
| 12V strømuttak | Ja, i hanskerommet |