

59 YETI

2019



ROTAX®-MOTOR

600 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cm ³
Borring	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	40 liter

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive II
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	3.86:1
Antal kuggar, nedre drev	2.3:1
Antal kuggar, drivhjul	7
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1-sits
Styre	U-typ steel med hooks, grepphandtag
Styrhøjare	130 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



Red/Black

DIMENSIONER

Längd	3250 mm
Bredd	1085 mm
Höjd	1420 mm
Spårvidd	900 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	32 mm

FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	MC
Boggi	PPS-5900-A
Centerstötdämpare	HPG 25
Bakre stötdämpare	HPG 25

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Analog med display
Backspeglar	Tillval
Vindruta	High (510 mm), one piece
Draganordning	Standard
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Fram