

69 RANGER

2019



ROTAX®-MOTOR

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899,0 cm ³
Borring	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	40 liter

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive II
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	3.86:1
Antal kuggar, nedre drev	2.3:1
Antal kuggar, drivhjul	7
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1-sits eluppvärmd
Styre	U-typ steel med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	Justerbar 130-205 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



White/Orange

DIMENSIONER

Längd	3280 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1430 mm
Spårvidd	996 (+/- 21) mm
Drivbandsbredd	600 mm
Drivbandslängd	3968 mm
Kamhöjd	32 mm

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+ med böjda nedre A-Armar
Framre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS-6900-A
Centerstötdämpare	HPG 25
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Analog med display
Backspeglar	Standard
Vindruta	High (510 mm), one piece
Draganordning	Standard
Visiruttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Fram