

COMMANDER

2019



Commander 600 E-TEC

ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	594,4 cm ³	899,0 cm ³
Borring	72 mm	74 mm
Slaglängd	73 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min	7250 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	Blyfri
Minimum oktän	95	95
Bränsletank	40 liter	40 liter
Oljetank (tvåtakts)	2,9 liter	-

FÄRG



Black/Race Orange

DIMENSIONER

Längd	3260 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1445 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	44 mm

DRIVLINJA

Primärvariator	TRA 3	eDrive II
Sekundärvariator	QRS SS	
Antal kuggar, övre drev	3.23:1	
Antal kuggar, nedre drev	1.98:1	
Antal kuggar, drivhjul	7	
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder	

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+ med böjda nedre A-Armar
Framre stötdämpare	HPG 36
Boggi	EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1-sits eluppvärmd
Styre	U-typ steel, grepphandtag
Styrhjäjare	130 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)
Eluppvärmt gasreglage	Standard

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	High (510 mm), one piece
Draganordning	Standard
Visirutttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Fram