

# 49 RANGER PRO

## 2019



49 Ranger PRO 600R E-TEC

### ROTAX®-MOTOR

#### 600R E-TEC

#### 900 ACE

| Motordetaljer            | Vätskekyld,<br>3-D R.A.V.E.™      | Vätskekyld,<br>fyrtakts D.O.H.C.,<br>torrsump |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Antal cylindrar          | 2                                 | 3                                             |
| Cylindervolym            | 599,4 cm³                         | 899,0 cm³                                     |
| Borrning                 | 72,3 mm                           | 74 mm                                         |
| Slaglängd                | 73 mm                             | 69,7 mm                                       |
| Maximalt varvtal         | 8100 r/min                        | 7250 r/min                                    |
| Bränslesystem            | Elektronisk<br>bränsleinsprutning | EFI                                           |
| Rekommenderad bränsletyp | Blyfri                            | Blyfri                                        |
| Minimum oktan            | 95                                | 95                                            |
| Bränsletank              | 37 liter                          | 37 liter                                      |

### DRIVLINJA

|                          |                                                                       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Primärvariator           | pDrive LC                                                             | pDrive LC |
| Sekundärvariator         | QRS SS                                                                | QRS SS    |
| Antal kuggar, övre drev  |                                                                       |           |
| Antal kuggar, nedre drev |                                                                       |           |
| Antal kuggar, drivhjul   |                                                                       |           |
| Bromssystem              | Hydraulisk broms med stålomspunnen<br>bromssläng, plast huvudcylinder |           |

### FUNKTIONER

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Chassi      | Radien-X                                               |
| Skidor      | Blade DS                                               |
| Dyna        | 2-sits light                                           |
| Styre       | U-type steel med hooks, grepphandtag                   |
| Styrhjäjare | 140 mm                                                 |
| Startsystem | Elektrisk (900 ACE)<br>Elektrisk, Manuell (600R E-TEC) |
| Backväxel   | RER (600R E-TEC)<br>Mekanisk (900 ACE)                 |

### FÄRG



### DIMENSIONER

#### 600R E-TEC

#### 900 ACE

|                |                           |               |
|----------------|---------------------------|---------------|
| Längd          | 3540 mm                   | 3540 mm       |
| Bredd          | 1105 mm                   | 1180 mm       |
| Höjd           | 1380 mm                   | 1380 mm       |
| Spårvidd       | 921 +/- 21 mm             | 996 +/- 21 mm |
| Drivbandsbredd | 406 mm                    | 406 mm        |
| Drivbandslängd | 4141 mm                   | 4141 mm       |
| Kamhöjd        | 59 mm Powder Max FlexEdge |               |

### FJÄDRING

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Framfjädring       | LFS<br>med böjda nedre A-Armar |
| Främre stötdämpare | HPG 36                         |
| Boggi              | PPS-4100-A                     |
| Centerstötdämpare  | HPG 36                         |
| Bakre stötdämpare  | HPG 36                         |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Eluppvärmt gasreglage | Standard           |
| Eluppvärmda handtag   | Standard           |
| Mätare                | Multifunction      |
| Backspeglar           | Tillval            |
| Vindruta              | 635 mm             |
| Draganordning         | Standard           |
| Visiruttar fram / bak | Fram               |
| 12V eluttag           | Ja, i handskfacket |